

# PAPEL GRADO MEDICO MIXTO PLANO

PAPEL MIXTO GRADO MEDICO DISEÑADO PARA SER UTILIZADO EN ESTERILIZACIÓN EN AUTOCLAVES A VAPOR SATURADO Y ÓXIDO DE ETILENO.

PRODUCTO: PAPEL TIPO PLANO  
FABRICADO POR: SIGMA  
DISTRIBUIDOR: IMSUMHOS SAS

FICHA TECNICA

## CARACTERISTICAS

Fabricado en CPP/PET, norma de calidad EN865-5, tamaño del poro es no superior a 0,52 micrones, una cara del papel es de 60g, Film de 0,52mm

Papel compuesto por una película de poliéster más polipropileno y papel grado médico.

Compuesto en un 95% de fibra virgen, celulosa blanqueada creando una barrera antimicrobiana multi-resistente

Indicadores químicos laterales para Vapor y Oxido de Etileno que viran de color de acuerdo al proceso de esterilización.  
Temperatura de sellado 160 °C



## PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Punto de ebullición: N / A  
Gravedad específica (H2O = 1): 1.0  
Presión de Vapor (mm Hg) : N / A  
Punto de Congelación: N / A  
% Volátil por peso: 0  
PH: 5.5 a 6.5 en solución, o 7.0  
Densidad de vapor (Aire = 1) : N / A  
Tasa de evaporación: N / A  
Solubilidad en Agua: no es soluble  
Apariencia y olor: Papel Blanco, sin olor .

## ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar fresco a una temperatura entre 15 y 25 °C, máximo 30 °C antes de su uso, después de usado entre 15 y 25°C .

## MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

Medios extinción adecuado: Agua pulverizada, espuma, dióxido de carbono (CO2) , polvo seco.

Peligros específicos: La combustión produce humos nocivos y tóxicos, monóxido de carbono.

## TOXICIDAD

No toxico

## COMPOSICION

INGREDIENTES	CASNo.	Wt.Porcent
Fibra virgen	9004-36-4	90-95%
Agua	7732185	4-6%
Aditivos	Ninguno	<2%

## PRESENTACION

50mm x 200mts

75mm x 200mts

100mm x 200mts

120mm x 200mts

150mm x 200mts

200mm x 200mts

250mm x 200mts

300mm x 200mts

350mm x 200mts

400mm x 200mts



**imsumhos**

importadora de Suministros Hospitalarios y Esterilización

Bodega: Cra 56 N° 2 -84

Tel: 380 96 63

[www.imsumhos.com](http://www.imsumhos.com)

Cali -Colombia